

SCANNER BARCODE SERIE N100

axon
MICRELEC
leading retail innovation

IL LETTORE DI NUOVA GENERAZIONE PER LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

1D/2D IMAGER, PRESTAZIONI SUPERIORI PER UN UTILIZZO INTENSIVO, ANCHE SU DISPLAY. OMOLOGATO PER LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI.

Prestazioni superiori e ampia profondità di campo su diversi tipi di superficie, inclusi gli schermi di smartphone e tablet. Il sensore di immagine CMOS di nuova generazione e il sistema di puntamento intelligente consentono una facile lettura anche in caso di codici distorti, di dimensioni molto ridotte e ad alta densità.

Lo speciale cavo seriale (opzionale) consente l'alimentazione diretta dai Registratori Telematici della gamma Axon Micrelec (Serie Helios, Serie Edo Plus, Serie Aura), garantendo la massima compatibilità di lettura e la corretta acquisizione del documento commerciale per la Lotteria degli scontrini, senza necessità di configurazione. Protetto dagli schizzi d'acqua (IP42) è in grado di resistere a cadute di 1,5 mt.



BARCODE



Codice Lotteria scontrini,
Codici 1D

LCD FRIENDLY



Capacità di lettura
da display

TECNOLOGIA DI LETTURA



CMOS

PROTEZIONE



Drop Test 1,5 mt



IP 42

CARATTERISTICHE GENERALI

- Versione Scanner Manuale con cavo
- Sorgente Luminosa LED infrarossi
- Angolo di Scansione Orizzontale 32°; Verticale 25°
- Sensibilità di lettura Pitch $\pm 60^\circ$; Tilt 360°; Skew $\pm 60^\circ$
- Profondità di campo lettura 15-300 mm
- Risoluzione massima 5mil Code39: 20mm-150mm
13mil ENA: 30mm-300mm
6.7mil PDF417: 25mm-130mm
10mil DM: 15mm-100mm
20mil QR: 15mm-210mm
- Print Contrast Min. 20%

BARCODE SUPPORTATI

- Codici Barcode 1D Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand etc.
- Codici Barcode 2D PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode, Postal Codes etc

INDICATORI

- Indicatore LED luminoso
- Suono Operazioni Bip di notifica

INTERFACCE E ALIMENTAZIONE

- Porte Seriale RS-232, USB, USB Virtual Serial Port
- Tensione 5VDC +/-10%
- Corrente 100 mA (std. by); 230 mA (attività)
- Consumo 0.5W (std. by); 1.15W (attività)

CARATTERISTICHE FISICHE

- Dimensioni 83 x 67 x 175 mm (P x L x H)
- Peso 128 g
- Certificazioni CE, FCC, ROHS

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

- Temperatura **Operatività** / -20 °C - +50 °C
Stoccaggio / -40 °C - +70 °C
- Umidità 5% - 95% senza condensazione
- Luminosità di lettura 300 LUX
- Resistenza a caduta Drop test 1,5 mt
- Certificazione IP42

OPZIONI E ACCESSORI

- Kit Lotteria Cavo Seriale RS-232 certificato per Lotteria scontrini, dedicato a Serie Helios, Serie Edo Plus, Serie Aura
- Cavi di collegamento Cavo USB standard da 2 mt
Cavo RS-232 standard da 2 mt
- Alimentatore Dedicato 5v

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesce s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.